



- HRANY OBRUBNÍKA
- HRANY VÝKOPOV
- HRANY VÝKOPOV DRENÁŽE
- - - ZBERNÉ DRENÁŽNE POTRUBIE PRE ATLETICKÚ DRÁHU -Rúra flexibilná z PVC DN 65-100 perforovaná, spád 0,5%
- - - ODTOKOVÉ POTRUBIE PRE ATLETICKÚ DRÁHU -Rúra flexibilná z PVC DN 65-100 neperforovaná, spád 0,5-1%
- KPŠ KONTROLNÁ PREPLACHOVACIA ŠACHTA, rúra PVC DN300
- DJ DRENÁŽNA JAMA
- S,S1, S2 ZÁKLADNÉ VYTYČOVACIE BODY PRE GEOMETRIU AD

VÝKAZ VÝMER

ODOBRATIE ORNICE DO HĽBKY min.500 mm	977 m <sup>2</sup> (430 m <sup>3</sup> )
DRENÁŽNA RÚRA DN 100	269 m
VÝKOP RYHY PRE DRENÁŽ/min 0,3x318bm + spád	42 m <sup>3</sup> (84 t)
VÝKOP DRENÁŽNEJ JAMY 2x2x2m - 2 x	16 m <sup>3</sup> (32t)
ZÁSYP DRENÁŽNEJ RYHY ŠTRKODRŤOU fr. 4-8	25 m <sup>3</sup> (50 t)
ZÁSYP DRENÁŽNEJ JAMY 2x2x2m	16 m <sup>3</sup> (32t)
GEOTEXTÍLIA (269bm + 5% rezerva)	470 m <sup>2</sup>
OBRUBNÍKY	468 m
BETÓN PRE OSADENIE OBRUNÍKOV	30 m <sup>3</sup>
VÝKOP RYHY PRE OSADENIE OBRUBNÍKOV	30 m <sup>3</sup>